

1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor produktu:

Polyac BDM-HD komp. A

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:

Iba pre profesionálne použitie.

Koncentrácia v použití: /

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:

Výrobca:

RESIPLAST NV

Gulkenrodestraat 3

B2160 Wommelgem

Belgicko

Telefón: +32 33200211 – Fax: +32 33226380

Email: info@resiplast.be – Web: <http://www.resiplast.be/>

Dodávateľ:

AQUAPLAST, s.r.o.

Jesenského 40

91101 Trenčín

Slovensko

Telefón: + 421 32 640 15 57

Email: aquaplast@aquaplast.sk – Web: <http://www.aquaplast.sk/>

1.4 Núdzové telefónne číslo:

Národné toxikologické informačné centrum, Bratislava, +421 02 5477 4166

2 IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi:

Klasifikácia látky alebo zmesi v súlade s nariadením (EU) 1272/2008:

H225 Flam. Liq. 2

H315 Skin Irrit. 2

H317 Skin Sens. 1

H319 Eye Irrit. 2

H335 STOT SE 3

2.2 Prvky označovania: Symboly:



Výstražné slovo:
NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenie:

H225 Flam. Liq. 2: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Skin Irrit. 2: Dráždi kožu.
H317 Skin Sens. 1: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Eye Irrit. 2: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 STOT SE 3: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenie:

P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352: Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P362+P364: Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P403+P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych nariadení.

Obsah:

Metylmetakrylát 2-Etylhexylakrylát 2-Hydroxyetylmetakrylát

2.3 Iná nebezpečnosť: Žiadna.

3 ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

| | | |
|-----------------|-------|--|
| Metylmetakrylát | > 30% | CAS číslo: 80-62-6 EINECS: 201-297-1 REACH registračné číslo: 01-2119452498-28 CLP klasifikácia: H225 Flam. Liq. 2 H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 |
|-----------------|-------|--|

| | | |
|--------------------------------|-------|---|
| 2-Etylhexylakrylát | 5-15% | CAS číslo: 103-11-7 EINECS: 203-080-7 REACH registračné číslo: 01-2119453158-37 CLP klasifikácia: H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 |
| 2-Hydroxyetylmetakrylát | < 5% | CAS číslo: 868-77-9 EINECS: 212-782-2 REACH registračné číslo: CLP klasifikácia: H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H319 Eye Irrit. 2 |
| Hydrokarbóny, C7-C9, izoalkány | < 5% | CAS číslo: EINECS: 921-728-3 REACH registračné číslo: 01-2119471305-42 CLP klasifikácia: H225 Flam. Liq. 2 H304 Asp. Tox. 1 H315 Skin Irrit. 2 H336 STOT SE 3 H411 Aquatic Chronic 2 |
| Etylénglykol | < 5% | CAS číslo: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 REACH registračné číslo: 01-2119456816-28 CLP klasifikácia: H302 Acute Tox. 4 H373n STOT RE 2 |

Pre plné znenie H-fráz a R-fráz uvedených v tejto časti, pozri časť 16.

4 OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatrení prvej pomoci:

Pri výskyte vážnych a pretrvávajúcich príznakov ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri styku s kožou: odstráňte kontaminované oblečenie, miesto opláchnite prúdom vody a ihneď vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

Pri styku s očami: oči vyplachujte trvalým prúdom vody (ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky), následne vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

Pri požití: vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie, ihneď vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

Pri vdýchnutí: sedte vzpriamene v pokoji, zabezpečte prísun čerstvého vzduchu a vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:

Pri styku s kožou: sčervenanie, bolesť

Pri styku s očami: sčervenanie, bolesť, zlé videnie

Pri požití: hnačka, bolesť hlavy, brušné kŕče, ospalosť, zvracanie

Pri vdýchnutí: bolesť hrdla, kašeľ, dýchavičnosť, bolesť hlavy

- 4.3 Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania:**
Žiadny.

5 PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

- 5.1 Hasiace prostriedky:**
CO₂, penový, práškový, vodný
- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi:**
Žiadne.
- 5.3 Rady pre požiarnikov:**
Zakázané hasiace média: žiadne

6 OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

- 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy:**
Držte sa mimo rozliatej látky, nedotýkajte sa rozliatej látky, zabráňte vdýchnutiu výparov, dymu, prachu a aerosólu prácou proti vetru. Kontaminované oblečenie a použité kontaminované osobné ochranné pomôcky odstráňte a bezpečne zlikvidujte.
- 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:**
Nevylievajte produkt do kanalizácie a do otvorenej vody.
- 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:**
Odstraňujte použitím absorpčného materiálu.
- 6.4 Odkaz na iné časti:**
Pre ďalšie informácie pozri časť 8 a 13.

7 ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

- 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:**
Manipulujte opatrne, zabráňte vyliatiu produktu.
- 7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkolvek nekompatibility:**
Produkt udržiavajte v utesnenej nádobe, v uzatvorenej, vetranej miestnosti mimo mrazu.
- 7.3 Špecifické konečné použitie:**
Iba pre profesionálne použitie.





8 KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre:

Zoznam nebezpečných látok je v časti 3.

Hydrokarbóny, C7-C9, izoalkány 1,400 mg/m³, Etylénglykol 52 mg/m³

8.2 Kontroly expozície:

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Ochrana dýchania: | V prípade nutnosti použite respirátor. |  |
| Ochrana pokožky: | Manipulujte s nitrilovými rukavicami (EN 374). Rukavice pred použitím dôkladne skontrolujte. Rukavice vyzliekajte bez dotyku nechránených rúk s vonkajšou časťou rukavíc. Výrobca ochranných rukavíc musí potvrdiť ich vhodnosť pre špecifické pracovné použitie. Ruky si umyte a osušte. |  |
| Ochrana očí: | V dosahu držte fľašu pre výplach očí. Noste ochranné okuliare s tesnou priliehavosťou. V prípade výnimočných spracovaní noste ochrannú masku tváre a ochrannú kombinézu. |  |
| Iná ochrana: | Noste nepriepustné oblečenie. Druh ochranného vybavenia závisí na koncentrácii a množstve nebezpečných látok na mieste prác. |  |

9 FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:

| | |
|---|------------------|
| Bod topenia: | / |
| Bod varu: | 100°C – 143°C |
| pH: | / |
| pH 1% rozpustené vo vode: | / |
| Tlak pár/20°C: | 7 Pa |
| Hustota pár/20°C: | Neaplikovateľné |
| Relatívna hustota/20°C: | / |
| Vzhľad/20°C: | kvapalný |
| Bod vzplanutia: | 11°C |
| Horľavosť (tuhé, pary): | Neaplikovateľné |
| Teplota samovznietenia: | 432°C |
| Horný limit výbušnosti (Obj.%): | 15,300% |
| Spodný limit výbušnosti (Obj.%): | 3,200% |
| Vlastnosti výbušnosti: | Neaplikovateľné |
| Oxidačné vlastnosti: | Neaplikovateľné |
| Teplota rozkladu: | / |
| Rozpustnosť vo vode: | Nerozpustný |
| Koeficient rozkladu: | Neaplikovateľné |
| Zápach: | Charakteristický |
| Dynamická viskozita, 20°C: | / |
| Kinematická viskozita, 20°C: | / |

Stupeň odparovania (n-BuAc=1): 1,500

9.2. Iné informácie:

Prchavý organický komponent: 64,06%

Prchavý organický komponent: /

10 STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita:

Stabilný pre bežných podmienkach.

10.2 Chemická stabilita:

Nestabilný pri extrémne vysokých a nízkych teplotách.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií:

Žiadne.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:

Chráňte pred priamym slnečným svetlom a nevystavujte teplotám nad 50°C.

10.5 Nekompatibilné materiály:

Kyseliny, zásady, oxidanty, reduktanty.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:

Žiadny rozklad pri bežnom použití.

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch:

H315 Skin Irrit. 2: Dráždi kožu.

H317 Skin Sens. 1: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Eye Irrit. 2: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 STOT SE 3: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Vypočítaná akútna toxicita, ATE ústne: /

Vypočítaná akútna toxicita, ATE kožne: /

| | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------|
| Methylmetakrylát | LD50 ústne, potkan: | ≥ 5000 mg/kg |
| | LD50 kožne, králik: | ≥ 5000 mg/kg |
| | LC50 vdýchnutie, potkan, 4 h | ≥ 50 mg/l |
| 2-Etylhexylakrylát | LD50 ústne, potkan: | ≥ 5000 mg/kg |
| | LD50 kožne, králik: | ≥ 5000 mg/kg |
| | LC50 vdýchnutie, potkan, 4 h | ≥ 50 mg/l |
| 2-Hydroxyetylmetakrylát | LD50 ústne, potkan: | ≥ 5000 mg/kg |
| | LD50 kožne, králik: | ≥ 5000 mg/kg |

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | LC50 vdýchnutie, potkan, 4 h | ≥ 50 mg/l |
| Hydrokarbóny, C7-C9, izoalkány | LD50 ústne, potkan: | 2000 mg/kg |
| | LD50 kožne, králik: | ≥ 5000 mg/kg |
| | LC50 vdýchnutie, potkan, 4 h | ≥ 50 mg/l |
| Etylénglykol | LD50 ústne, potkan: | 500 mg/kg |
| | LD50 kožne, králik: | ≥ 5000 mg/kg |
| | LC50 vdýchnutie, potkan, 4 h | ≥ 50 mg/l |

12 EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1 Toxicita:

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Metylmetakrylát | LC50 (Ryba): | > 79 mg/L (96 h) |
| | NOEC (Ryba): | 40 mg/L (96 h) |
| | EC50 (Perloočka): | 69 mg/L (48 h) |
| | NOEC (Perloočka): | 48 mg/L (48 h) |
| | EC50 (Riasy): | > 110 mg/L (72 h) |
| | NOEC (Riasy): | 49 mg/L (72 h) |
| 2-Etylhexylakrylát | LC50 (Ryba): | 4,6 mg/L (48 h) |
| | NOEC (Ryba): | 0,78 mg/L (32 d) |
| | EC50 (Perloočka): | 8,74 mg/L (48 h) |
| | EC50 (Riasy): | 5,9 mg/L (72 h) |
| | NOEC (Riasy): | < 1,8 mg/L (96 h) |
| Etylénglykol | LC50 (Ryba): | 72860 mg/L (96 h) |
| | EC50 (Perloočka): | > 100 mg/L (48 h) |

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Nedostupné údaje

12.3 Bioakumulačný potenciál

Nedostupné údaje

12.4 Mobilita v pôde:

Vodná trieda nebezpečnosti: 1
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB:

Nedostupné údaje

12.6 Iné nepriaznivé účinky:

Nedostupné údaje

13 OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

13.1 Metódy spracovania odpadu:

Je zakázané vylievanie do kanalizácie. Odstránenie by malo byť vykonané autorizovanou spoločnosťou. Berte do úvahy reštriktívne opatrenia vydané miestnymi úradmi.

14 INFORMÁCIE O DOPRAVE

14.1 Číslo UN:

1866

14.2 Správne expedičné označenie UN:

UN 1866 Živicový roztok, 3, II, (D/E)

14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:

Trieda(-y): 3

Identifikačné číslo nebezpečenstva: 33

14.4 Obalová skupina:

II

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie:

Nie je.

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:

Charakteristika nebezpečenstva: Riziko požiaru. Riziko explózie. Obsah môže po zahriatí explodovať.

Doplňkové poučenie: Držte uzatvorené. Zabráňte styku s podzemnou vodou.



15 REGULAČNÉ INFORMÁCIE

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia:

Vodná trieda nebezpečnosti: 1

Prchavý organický komponent: 64,056%

Prchavý organický komponent: /

Rozklad podľa nariadenia (EC) 648/2004: Alifatické hydrokarbóny <5%, Optické zjasňovače <5%

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti:

Nedostupné údaje

16 INÉ INFORMÁCIE

Legenda k R/H-frázam použitým v bezpečnostnom liste:

H225 Flam. Liq. 2: Veľmi horľavá kvapalina a pary. **H302 Acute Tox. 4:** Škodlivý po požití. **H304 Asp. Tox. 1:** Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. **H315 Skin Irrit. 2:** Dráždi kožu. **H317 Skin Sens. 1:** Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. **H319 Eye Irrit. 2:** Spôsobuje vážne podráždenie očí. **H335 STOT SE 3:** Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. **H336 STOT SE 3:** Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. **H373n STOT RE 2:** Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. **H411 Aquatic Chronic 2:** Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Legislatívny rámec: Príloha II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH); Nariadenie Komisie EÚ č. 453/2010 z 20. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), Zákon č. 67/2010 z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor produktu:

Polyac BDM-HD komp. B

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:

Iba pre profesionálne použitie.

Koncentrácia v použití: /

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:

Výrobca:

RESIPLAST NV

Gulkenrodestraat 3

B2160 Wommelgem

Belgicko

Telefón: +32 33200211 – Fax: +32 33226380

Email: info@resiplast.be – Web: <http://www.resiplast.be/>

Dodávateľ:

AQUAPLAST, s.r.o.

Jesenského 40

91101 Trenčín

Slovensko

Telefón: + 421 32 640 15 57

Email: aquaplast@aquaplast.sk – Web: <http://www.aquaplast.sk/>

1.4 Núdzové telefónne číslo:

Národné toxikologické informačné centrum, Bratislava, +421 02 5477 4166

2 IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi:

Klasifikácia látky alebo zmesi v súlade s nariadením (EU) 1272/2008:

H225 Flam. Liq. 2

H315 Skin Irrit. 2

H317 Skin Sens. 1

H335 STOT SE 3

2.2 Prvky označovania: Symboly:



Výstražné slovo:
NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenie:

H225 Flam. Liq. 2: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Skin Irrit. 2: Dráždi kožu.
H317 Skin Sens. 1: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H335 STOT SE 3: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenie:

P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352: Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P333+P313: Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362+P364: Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P403+P233: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P501: Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych nariadení.

Obsah:

Metylmetakrylát 2-Hydroxyetylmetakrylát

2.3 Iná nebezpečnosť: Žiadna.

3 ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

| | | |
|-------------------------|-------|--|
| Metylmetakrylát | > 30% | CAS číslo: 80-62-6 EINECS: 201-297-1 REACH registračné číslo: 01-2119452498-28 CLP klasifikácia: H225 Flam. Liq. 2 H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3 |
| 2-Hydroxyetylmetakrylát | < 5% | CAS číslo: 868-77-9 EINECS: 212-782-2 REACH registračné číslo: |

| | | | |
|--------------------------------|------|--|---|
| | | CLP klasifikácia: | H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H319 Eye Irrit. 2 |
| Hydrokarbóny, C7-C9, izoalkány | < 5% | CAS číslo: EINECS: REACH registračné číslo: CLP klasifikácia: | 921-728-3 01-2119471305-42 H225 Flam. Liq. 2 H304 Asp. Tox. 1 H315 Skin Irrit. 2 H336 STOT SE 3 H411 Aquatic Chronic 2 |
| Etylénglykol | < 5% | CAS číslo: EINECS: REACH registračné číslo: CLP klasifikácia: | 107-21-1 203-473-3 01-2119456816-28 H302 Acute Tox. 4 H373n STOT RE 2 |

Pre plné znenie H-fráz a R-fráz uvedených v tejto časti, pozri časť 16.

4 OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatrení prvej pomoci:

Pri výskyte vážnych a pretrvávajúcich príznakov ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri styku s kožou: odstráňte kontaminované oblečenie, miesto opláchnite prúdom vody a ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Pri styku s očami: oči vyplachujte trvalým prúdom vody (ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky), následne vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Pri požití: vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie, ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Pri vdýchnutí: sedzte vzpriamene v pokoji, zabezpečte prísun čerstvého vzduchu a vyhľadajte lekárske ošetrenie.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:

Pri styku s kožou: sčervenanie, bolesť

Pri styku s očami: sčervenanie, bolesť, zlé videnie

Pri požití: hnačka, bolesť hlavy, brušné kŕče, ospalosť, zvracanie

Pri vdýchnutí: bolesť hrdla, kašeľ, dýchavičnosť, bolesť hlavy

4.3 Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia:

Žiadny.

5 PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky:

CO₂, penový, práškový, vodný

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce vyplývajúce z látky alebo zo zmesi:
Žiadne.

5.3 Rady pre požiarnikov:
Zakázané hasiace médiá: žiadne

6 OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ


- 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy:**
Držte sa mimo rozliatej látky, nedotýkajte sa rozliatej látky, zabráňte vdýchnutiu výparov, dymu, prachu a aerosólu prácou proti vetru. Kontaminované oblečenie a použité kontaminované osobné ochranné pomôcky odstráňte a bezpečne zlikvidujte.
- 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:**
Nevylievajte produkt do kanalizácie a do otvorenej vody.
- 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:**
Odstraňujte použitím absorpčného materiálu.
- 6.4 Odkaz na iné časti:**
Pre ďalšie informácie pozri časť 8 a 13.




7 ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

- 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:**
Manipulujte opatrne, zabráňte vyliatiu produktu.
- 7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility:**
Produkt udržiajte v utesenenej nádobe, v uzatvorenej, vetranej miestnosti mimo mrazu.
- 7.3 Špecifické konečné použitie:**
Iba pre profesionálne použitie.

8 KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

- 8.1 Kontrolné parametre:**
Zoznam nebezpečných látok je v časti 3.
Hydrokarbóny, C7-C9, izoalkány 1,400 mg/m³, Etylénglykol 52 mg/m³
- 8.2 Kontroly expozície:**

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Ochrana dýchania: | V prípade nutnosti použite respirátor. |  |
|--------------------------|--|---|

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Ochrana pokožky: | Manipulujte s nitrilovými rukavicami (EN 374). Rukavice pred použitím dôkladne skontrolujte. Rukavice vyzliekajte bez dotyku nechránených rúk s vonkajšou časťou rukavíc. Výrobca ochranných rukavíc musí potvrdiť ich vhodnosť pre špecifické pracovné použitie. Ruky si umyte a osušte. |  |
| Ochrana očí: | V dosahu držte fľašu pre výplach očí. Noste ochranné okuliare s tesnou priliehavosťou. V prípade výnimočných spracovaní noste ochrannú masku tváre a ochrannú kombinézu. |  |
| Iná ochrana: | Noste nepriepustné oblečenie. Druh ochranného vybavenia závisí na koncentrácii a množstve nebezpečných látok na mieste prác. |  |

9 FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:

| | |
|---|------------------|
| Bod topenia: | / |
| Bod varu: | 100°C – 143°C |
| pH: | / |
| pH 1% rozpustené vo vode: | / |
| Tlak pár/20°C: | 7 Pa |
| Hustota pár/20°C: | Neaplikovateľné |
| Relatívna hustota/20°C: | / |
| Vzhľad/20°C: | kvapalný |
| Bod vzplanutia: | 11°C |
| Horľavosť (tuhé, pary): | Neaplikovateľné |
| Teplota samovznietenia: | 432°C |
| Horný limit výbušnosti (Obj.%): | 15,300% |
| Spodný limit výbušnosti (Obj.%): | 3,200% |
| Vlastnosti výbušnosti: | Neaplikovateľné |
| Oxidačné vlastnosti: | Neaplikovateľné |
| Teplota rozkladu: | / |
| Rozpustnosť vo vode: | Nerozpustný |
| Koeficient rozkladu: | Neaplikovateľné |
| Zápach: | Charakteristický |
| Dynamická viskozita, 20°C: | / |
| Kinematická viskozita, 20°C: | / |
| Stupeň odparovania (n-BuAc=1): | 1,500 |

9.2. Iné informácie:

| | |
|------------------------------|--------|
| Prchavý organický komponent: | 72,36% |
| Prchavý organický komponent: | / |

10 STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita:

Stabilný pre bežných podmienkach.

10.2 Chemická stabilita:

Nestabilný pri extrémne vysokých a nízkych teplotách.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií:

Žiadne.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:

Chráňte pred priamym slnečným svetlom a nevystavujte teplotám nad 50°C.

10.5 Nekompatibilné materiály:

Kyseliny, zásady, oxidanty, reduktanty.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:

Žiadny rozklad pri bežnom použití.

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch:

H315 Skin Irrit. 2: Dráždi kožu.

H317 Skin Sens. 1: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H335 STOT SE 3: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Vypočítaná akútna toxicita, ATE ústne: /

Vypočítaná akútna toxicita, ATE kožne: /

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| Metylmetakrylát | LD50 ústne, potkan: | ≥ 5000 mg/kg |
| | LD50 kožne, králik: | ≥ 5000 mg/kg |
| | LC50 vdýchnutie, potkan, 4 h | ≥ 50 mg/l |
| 2-Hydroxyetylmetakrylát | LD50 ústne, potkan: | ≥ 5000 mg/kg |
| | LD50 kožne, králik: | ≥ 5000 mg/kg |
| | LC50 vdýchnutie, potkan, 4 h | ≥ 50 mg/l |
| Hydrokarbóny, C7-C9, izoalkány | LD50 ústne, potkan: | 2000 mg/kg |
| | LD50 kožne, králik: | ≥ 5000 mg/kg |
| | LC50 vdýchnutie, potkan, 4 h | ≥ 50 mg/l |
| Etylénglykol | LD50 ústne, potkan: | 500 mg/kg |
| | LD50 kožne, králik: | ≥ 5000 mg/kg |
| | LC50 vdýchnutie, potkan, 4 h | ≥ 50 mg/l |

12 EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1 Toxicita:

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Metylmetakrylát | LC50 (Ryba): > 79 mg/L (96 h) |
| | NOEC (Ryba): 40 mg/L (96 h) |
| | EC50 (Perloočka): 69 mg/L (48 h) |
| | NOEC (Perloočka): 48 mg/L (48 h) |
| | EC50 (Riasy): > 110 mg/L (72 h) |
| | NOEC (Riasy): 49 mg/L (72 h) |
| Etylénglykol | LC50 (Ryba): 72860 mg/L (96 h) |
| | EC50 (Perloočka): > 100 mg/L (48 h) |

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Nedostupné údaje

12.3 Bioakumulačný potenciál

Nedostupné údaje

12.4 Mobilita v pôde:

Vodná trieda nebezpečnosti: 1
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB:

Nedostupné údaje

12.6 Iné nepriaznivé účinky:

Nedostupné údaje

13 OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

13.1 Metódy spracovania odpadu:

Je zakázané vylievanie do kanalizácie. Odstránenie by malo byť vykonané autorizovanou spoločnosťou. Berte do úvahy reštriktívne opatrenia vydané miestnymi úradmi.

14 INFORMÁCIE O DOPRAVE

14.1 Číslo UN:

1866

14.2 Správne expedičné označenie UN:

UN 1866 Živicový roztok, 3, II, (D/E)

14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:

Trieda(-y): 3
Identifikačné číslo nebezpečenstva: 33

14.4 Obalová skupina:

II

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie:

Nie je.

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:

Charakteristika nebezpečenstva: Riziko požiaru. Riziko explózie. Obsah môže po zahriatí explodovať.

Doplnkové poučenie: Držte uzatvorené. Zabráňte styku s podzemnou vodou.



15 REGULAČNÉ INFORMÁCIE

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia:

| | |
|--|-----------------------------|
| Vodná trieda nebezpečnosti: | 1 |
| Prchavý organický komponent: | 72,365% |
| Prchavý organický komponent: | / |
| Rozklad podľa nariadenia (EC) 648/2004: | Alifatické hydrokarbóny <5% |

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti:

Nedostupné údaje

16 INÉ INFORMÁCIE

Legenda k R/H-frázam použitým v bezpečnostnom liste:

H225 Flam. Liq. 2: Veľmi horľavá kvapalina a pary. **H302 Acute Tox. 4:** Škodlivý po požití. **H304 Asp. Tox. 1:** Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. **H315 Skin Irrit. 2:** Dráždi kožu. **H317 Skin Sens. 1:** Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. **H319 Eye Irrit. 2:** Spôsobuje vážne podráždenie očí. **H335 STOT SE 3:** Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. **H336 STOT SE 3:** Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. **H373n STOT RE 2:** Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. **H411 Aquatic Chronic 2:** Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Legislatívny rámec: Príloha II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH); Nariadenie Komisie EÚ č. 453/2010 z 20. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), Zákon č. 67/2010 z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).