		NÁTERY A LAKY												
	PRODUKT	EPISOL AQ PAINT	EPISOL RP	EPISOL RP/NV	EPISOL DESIGNTOP SF	EPISOL TOPCOAT V	EPISOL DECOR	EPISOL PU 43 OP EL	EPISOL PU 43 OP MAT	EPISOL PU TOPCOAT WB	POLYAC 61	POLYAC 62	POLYAC 64 AF	POLYAC 65
	ŽIVICOVÝ ZÁKLAD	EPOXID	EPOXID	EPOXID	EPOXID	EPOXID	EPOXID	PU	PU	PU	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA
	POPIS	Epoxidový náter na vodnej báze	Univerzálny epoxidový náter na podlahy a steny	Epoxidový náter na suché povrchy	Uzatvárací náter na maltové podlahy	Priehľadný epoxidový lak	Epoxidové pojivo pre univerzálne použitie	Antistatický lak	Odolný polyuretánový lak	Lak na vodnej báze	Vrchný náter pre systémy POLYAC	Chemicky odolný vrchný náter pre systémy POLYAC	Protipožiarna membrána pre systémy POLYAC	Flexibílny vrchný náter pre systémy POLYAC
	VYHOVUJE REGULÁCII VOC	VOC		VOC	VOC		VOC	VOC	VOC	VOC				
APLIKÁCIE	Garáže, dielne, sklady	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	
	Farmaceutický priemysel				●	●	●	●	●	●				
	Elektrárne	●	●	●		●	●	●	●	●				
	Potravinársky priemysel	●			●		●	●	●	●	●	●		
	Sklady s nebezpečnými látkami	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
	Nemocnice				●		●	●	●	●				
	Akumulátorovne		●					●	●	●		●		
	Verejné priestory	●		●	●		●	●	●	●				
	Pivovary	●		●	●		●	●	●	●		●		
	Kotolne	●	●	●	●	●	●				●			
	Pivnice	●	●	●										
	Obydlia	●								●				
	Práčovne	●		●				●			●	●		
	Schodiská	●			●						●	●		
	Retenčné nádrže		●								●			
	Mraziarne										●			●
	Nepochôdzne strechy										●		●	●
	Nekryté parkoviská										●		●	
CHARAKTERISTIKY	Chemická odolnosť	Pozri list špecifikácií												
	UV odolnosť	++			+		+	++	++	++	+	+	+	+
	Abrazívna odolnosť	+	+	+	+	+		++	++	++	+	++		
	Nárazová odolnosť	+	+		+	+	+	++	++	++			+	+
	Aplikovateľný vnútri aj vonku	+	+								+	+	+	+
	Vzhľad	saténový	lesklý	lesklý	lesklý	lesklý	lesklý	matný	matný	matný	matný	matný	matný	matný
	Priehľadný				+	+	+		+		+	+	+	+
	Pigmentovateľný	+		+				+	+					
	Bez obsahu rozpúšťadiel	+			+		+			+	+	+	+	+
	Bez stôp od pneumatík					++								
	Rýchle tvrdnutie										+	+	+	+
	Minimálna teplota spracovania pod 5°C										+	+	+	+
	Ľahké spracovanie	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Priľnavosť	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
	Aplikácia sprejovaním										POLYAC 61 HD			
	Riediteľný vodou	+												
	Paropriepustný	+												
	Na báze vody	+								+				
	POŽIARNA TRIEDA	Bfl-s1							Bfl-s1				Bfl-s1/Broof (t1-t2)	
	CE CERTIFIKÁT	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813