		PENETRÁCIA A IMPREGNÁCIA											
	PRODUKT	EPISOL PRIMER RFE	EPISOL PRIMER WTF	EPISOL PRIMER EM/GM/GMF	EPISOL PRIMER WALL	EPISOL PRIMER EL WB	EPISOL UNIVERSAL	POLYAC 12	POLYAC 14	POLYAC 15	POLYAC 16	POLYAC 17	POLYAC 18
	ŽIVICOVÝ ZÁKLAD	EPOXID	EPOXID	EPOXID	EPOXID	EPOXID	EPOXID	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA
	POPIS	Univerzálna epoxidová penetrácia	Penetrácia pre paropriepustné systémy	Penetrácia pre epoxidové malty	Tixotropná epoxidová penetrácia	Konduktívna epoxidová penetrácia	Epoxidové pojivo pre univerzálne použitie	Penetrácia na betón pre systémy POLYAC	Univerzálna penetrácia pre systémy POLYAC	Penetrácia na kov pre systémy POLYAC	Penetrácia pre vinylesterové systémy	Adhézna penetrácia pre systémy POLYAC v kombinácii s asfaltom	Penetrácia na mokrý betón pre systémy POLYAC
	VYHOVUJE REGULÁCII VOC	VOC	VOC			VOC							
APLIKÁCIE	Drevo	●	●		●		●		●				
APLIKÁCIE	Betón	●	●	●	●		●	●	●		●		●
APLIKÁCIE	Tehla	●	●	●	●		●	●	●				●
APLIKÁCIE	Dlaždice		●										
APLIKÁCIE	Anhydridová podlaha	●	●										
APLIKÁCIE	Bituménove membrány / asfalt								●				
APLIKÁCIE	Nerezová oceľ a neželezné kovy		●							●			
APLIKÁCIE	Vlhké povrchy	●	●									●	●
APLIKÁCIE	Medzivrstva					EPISOL EL	●				Vinylester	BDM + asfalt	
CHARAKTERISTIKY	Priľnavosť	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
CHARAKTERISTIKY	Impregnačná schopnosť	+	+				+	+	+		+		+
CHARAKTERISTIKY	Vodná paropriepustnosť		+										
CHARAKTERISTIKY	Bez obsahu silikónov	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+
CHARAKTERISTIKY	Bez obsahu rozpúšťadiel	+	+	+		+	+	+	+	+	+		+
CHARAKTERISTIKY	Rýchle tvrdnutie		+		+			++	++	+	++	++	++
CHARAKTERISTIKY	Minimálna teplota spracovania pod 5°C							+	+		+		+
CHARAKTERISTIKY	Aplikácia sprejovaním							POLYAC 12 HD				++	POLYAC 18 HD
CHARAKTERISTIKY	Na báze vody		+			+							
	CE CERTIFIKÁT	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813